

## 定制橱柜这样做 实用又省心

□记者 王露 文图

近年来,定制橱柜凭借它的材质、风格、颜色可自由选择,尺寸和布局能够与厨房“完美”匹配等优势,成为装修首选。但对于新手小白而言,在定制橱柜时会有些

不知所措,不知道应该注意什么。

本期,记者采访了运城豪艺翔橱柜定制经营者姚经理,来和大家分享一些橱柜定制注意事项。

## 1 要注意尺寸测量

姚经理表示,尺寸测量是定制橱柜的第一步,关系到橱柜尺寸同厨房的契合程度,不容忽视,并且尺寸的测量需要分两次进行。

**第一次测量:**物业装修手续

办理完成后,毛坯状态下即可进行首次尺寸测量,目的是规划出适合的橱柜布置方式。水电师傅需结合电器种类、固定电器(烤箱、水槽式洗碗机)尺寸、固定电器位置,以及原上、下水位置确定

厨房的水电改造图,进行下一步施工。

**第二次测量:**厨房的墙、地砖施工完毕后,对厨房的尺寸进行第二次测量,目的是确定橱柜的最终定制尺寸。

## 2 要注意各部分尺寸的合理性

合理的尺寸可有效提升橱柜使用的舒适性,所以在定制橱柜时,注意各部分尺寸的合理性是至关重要的。

**(1)地柜相关尺寸** 橱柜地柜高度一般在850毫米~900毫米,也可根据常用者身高定制,这里

有一个公式,身高÷2+50毫米。洗菜切菜区和炒菜区是橱柜使用中两大主要区域,在它们之间设置高度差,可提升使用的舒适性。

**(2)吊柜相关尺寸** 吊柜距离地面的高度通常不低于1550毫米~1600毫米,同时和地柜之间

的距离保证在700毫米左右。吊柜太低易撞头,也易产生压抑感;太高拿取物品会较为不便。吊柜顶部距离地面通常不高于2250毫米,基本能满足使用,也可避免空间浪费。吊柜的厚度一般在300毫米~350毫米,若太厚易撞头。

## 3 要注意顺序的合理性

洗、切、炒是较常需要在橱柜台面完成的操作,且这3种操作方式分别对应洗菜盆、台面“空闲”区域、灶具,所以它们的顺序应当以洗菜盆——台面“空闲”区域——灶具进行排列。只是当橱柜的布置方式不同

时,三者的位置关系会略有区别:

橱柜呈“L”型或“U”型布置,姚经理认为三者存在于垂直相邻的两个橱柜台面上会较为合适(两个在同一台面,剩下一个在相邻垂直台面),可以通过不同方向

的转身及移动缓解机械性的疲劳感,还能将尺寸“压力”进行“分摊”,预留更多的“空闲”台面区以供使用。若橱柜呈“一”字型布置,三者只能“顺从”以“一”字型状态排序,但要注意它们之间的距离,以保证正常使用。

## 4 要注意材质的选择

定制橱柜不可避免地要对门板材质、台面材质进行选择,这将直接影响橱柜使用的耐久性。现将几种较常用的材质进行简要说明:

较常用的门板材质有烤漆门板、实木门板、吸塑门板、包覆框型门板、亚克力门板和防火板门板等。

**烤漆门板:**有较丰富的颜色可供挑选,有较好的防潮、防水性能,易清洁。**实木门板:**包含纯实木门板和实木复合门板两种,纯实木门板有自然的纹理,环保性更好。**实木复合门板:**保留了原木色,可做出多种造型,而且以“边框+门芯”的方式可以保证门板的强度。**吸塑门板:**不开裂、不变形、耐划、耐热、耐污、防褪色,日常维护较简单,是较为成熟的门板材质。**包覆框型门板:**属于密度板,易清洁、不变形。**亚克力门板和防火板门板:**不易破损、易清洁。

在选择台面材质时,我们会更多注重它的防刮性、耐高温性、环保性,以及是否易清洁等,现在较常用的橱柜台面材质通常有人造石台面、天然石台面、防火板台面、不锈钢台面等。

联系电话:18635962554

## 5 要注意颜色的搭配

橱柜颜色搭配包含:橱柜柜体与橱柜台面颜色搭配,以及橱柜与厨房墙、地砖搭配两个方面。

姚经理建议,橱柜柜体颜色较浅时,台面的颜色“深浅皆相宜”,深色台面和浅色柜体搭配,橱柜有较好的稳定性,层次清晰,但台面有污渍不易发现;浅色台面和浅色柜体搭配,橱柜有较好的一体性,会突出门板的装饰性。橱柜柜体颜色较深时,台面选择较浅的

颜色更合适,可以中和深色柜体带来的沉闷感和严肃性,使橱柜在“稳重”中又有些“俏皮”。

对于颜色较深的墙、地砖,可以搭配由浅色柜体+浅色台面或浅色柜体+深色台面组成的橱柜,空间层次更清晰;搭配由深色地柜+浅色台面+浅色吊柜组成的橱柜,厨房空间会有较好的延伸感,提升厨房的空间感。当厨房墙、地砖颜色较浅时,可以较自由地搭配橱柜。

## 6 安装注意事项

虽然安装是定制橱柜最后一道工序,但也马虎不得。姚经理认为以下几点需要注意:

**(1)插座位置背板开孔** 若地柜和吊柜所依靠的墙面上有插座,安装橱柜时要注意橱柜背板的开孔处理,让插座“完整出现”,开孔的尺寸以方便使用为

准。

**(2)抽油烟机安装高度** 顶吸式抽油烟机安装时,最低处距离台面60毫米~75毫米较合适;侧吸式抽油烟机安装时,最低处距离台面35毫米~45毫米较合适,方便做饭,也可使它的吸油烟机能力发挥最大化。

